



# KOMFORT WARMLUFT-ÖLHEIZUNG FÜR WOHNUNG, GESCHÄFT UND WERKSTATT

## HEIZT VOLLAUTOMATISCH UND GERÄUSCHARM

Wenn es um wirtschaftliches Heizen in Industrie- und Lagerräumen, in Werkstätten, Sport- und Ausstellungsräumen, in Wintergärten und Gewächshäusern geht, sind diese Warmlufterzeuger unübertroffen.

Dem Bedarf entsprechend kann unter zwei Typen im Leistungsbereich von 12 und 15 kW das Gerät optimal an Raumgrößen bis 400 m<sup>3</sup> angepasst werden.



### Technische Eigenschaften:

- Solides, selbsttragendes Stahlblechgehäuse
- Epoxydlackierung
- Geräusch- und wärmedämmende Isolierung
- Gebläse-Ölbrenner mit Ölfilter und Düsenstockvorwärmung
- Brennkammer aus Inox-Edelstahl
- Geräuscharmer Radialventilator, 3-stufig regelbar
- Raumluftumwälzung über Luftfilter (leicht zu reinigen)
- Auf 4 Positionen einstellbare Ausblasgitter
- Raumtemperatur über eingebautes Thermostat regelbar
- Ein-/Ausschalter, sowie Umschaltung Winter-/ Sommerbetrieb (Lüften)
- Beleuchtete Störanzeige
- Sicherheitsthermostat mit Handriegelung
- Öl- und Kabeldurchführungen unten links und rechts
- Rauchrohranschluß oben
- Außenwandtemperatur des Gerätes unter 50° C

### Technische Daten:

Baureihe		GG 12	GG 15
Nennwärmebelastung max.	kW	10,9	18,0
Nennwärmeleistung	kW	10,0	16,5
Luftleistung max.	m <sup>3</sup> /h	200/400/600	300/600/900
Brennstoff		Heizöl EL	
Brennstoffverbrauch max	kg/h	1,1	1,8
Abgasverlust max.	%	9,0	9,0
Abgasrohr D	mm	100	120
Elektroanschluß	Volt	230	230
Gewicht	kg	55	59
Abmessungen H/B/T	mm	860/350/650	1000/350/750
<b>Preise (inkl. Ölbrenner)</b>	<b>Euro</b>	<b>1.690,-</b>	<b>1.950,-</b>

### Zubehör:

Baureihe	Euro
Anbautank 82/ ltr. (GG12).	199,00
Anbautank 100/ ltr. (GG15).	222,00
Faßarmatur inkl. 2,5m Ölschläuche	98,00
Abgasrohr 1 Meter	25,00
Abgas-Rohrbogen verstellbar	29,00
Abdeckung für Abgas-Rohrbogen	74,00
Brennerfrischluft-Ansaugstutzen	58,00
Brennerfrischluftrohr per Meter	24,00
Ansaugteil mit Schutzgitter	34,00
Edelstahl Kaminsystem	Preis auf Anfrage

Preise in € zzgl. MwSt.