

Modell	TT 700 E	TT 700 C	TT 700 CE	SC 700 E	SC 700 C
Antrieb	Elektro- Motor / Drehstrom 5,5 kW Motorbremse Motorschutzschalter Phasenwender	Winkelgetriebe für Schlepperantrieb, Dreipunktaufhängung	Elektro- Motor / Drehstrom 5,5 kW Motorbremse Motorschutzschalter Phasenwender Schlepperantrieb	Elektro- Motor / Drehstrom 5,5 kW Motorbremse Motorschutzschalter Phasenwende	Winkelgetriebe für Schlepperantrieb, Dreipunktaufhängung
Masse (H/BL ca. in mm)	1150/1400/850	1150/1400/850	1150/1400/850	1200/1400/850	1200/1400/850
Wippauflage (ca. in mm)	740	740	740	-	-
Sägeblattdurchmesser (ca. in mm)	700	700	700	700	700
Schnitthöhe (mit Tisch ca. mm)	-	-	-	245	245
Schnitthöhe (mit Wippe ca. mm)	245	245	245	-	-
Wendeschnitt (mit wippe ca. mm)	490	490	490	-	-
Gewicht ca.kg.	152	152	196	149	152
Preis mit MwSt in €	990,-	990,-	1.350,-	1.199,-	1.199,-



Präzision mit Leichtigkeit - Schmidt Rolltisch - Kreissägen. SC 700

Schmidt Rolltischkreissägen für Längs und Querschnitte zeichnen sich durch präzise Führung und leichten Schub des Tisches aus. Der Rolltisch ist aus stabilem und verzugsfreiem Blech gefertigt. Der Antrieb vom Motor zur Sägewelle erfolgt über 3 Hochleistungskeilriemen. Schläge auf die Motorwelle werden so abgefangen. Die Rolltischsägen tragen das Prädikat CE - Geprüft und wurde mit der Berufsgenossenschaft entwickelt, die den Schutzvorrichtungen höchste Priorität beimisst. So bringt einen Motorbremse das Sägeblatt in Sekunden zum Stillstand. Bei einem Stromausfall kann die Maschinen durch die eingebaute Unterspannungsspule nicht unbeabsichtigt erneuert anlaufen. Schmidt Sägen sind unfallschutzgeprüft. Die Universalsäge SC - 700. Der Drehstrommotor der SC - 700 läuft bei einem Sägeblattdurchmesser von 700 mm mit einer Drehzahl von 1400 1/min . Unabhängig im Gelände die SC -700 PTO. die SC - 700 PTO besitzt eine Dreipunktaufhängung für den Gelekwellen -Antrieb durch den Schlepper.



Profiwippkreissäge TT 700

Wippkreissäge TT 700 ist eine solide, kompakte und wendige Wippkreissäge, die sich durch hohe Schnitttiefen auszeichnen. 48 cm schafft die TT 700 im Wendeschnitt. Über der stabilen und verwindungssteifen Konstruktion sitzen solide geschweißte, hochfest lackierte Bleche für harten, sicheren Arbeitseinsatz. Um die anfallenden Späne gibt es keinen Wirbel - sie werden vom Benutzer weg entfernt. Dank serienmäßiger Fahrvorrichtung sind Sie schnell überall vor Ort, um Ihre Aktivität zu entfalten. Serienmäßige Grundausstattung: Stabiles, verwindungsfreies Stahlgestell, Wippe, Sägeblatt, hochfeste Lackierung, Antrieb mit 3 Keilriemen, Montagewerkzeug, Fahrvorrichtung. Entspricht den neusten Sicherheitsvorschriften.